

Kosztorys drogowy nr 5

KOSZTORYS BRANŻA DROGOWA - przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Punk selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z infrastrukturą towarzyszącą.
ADRES INWESTYCJI : Działka 83/7 obręb Papowo Toruńskie, gm. Łysomice
INWESTOR : Gmina Łysomice
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice

DATA OPRACOWANIA : 04.12.2016

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

VAT [V] % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
04.12.2016

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Kosztorys szczegółowy

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		ROBOTY ROZBIORKOWE						
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 25 cm z wywozem i utylizacją materiału	m ²					
d.1	0801-03	analogia						
		obmiar = 33.000 m ²						
		Razem koszty bezpośrednie:						
		Razem z narzutami:						
		Cena jednostkowa:						
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją materiału do 15 km	m					
d.1	0813-03	analogia						
		obmiar = 347.000 m						
		Razem koszty bezpośrednie:						
		Razem z narzutami:						
		Cena jednostkowa:						
3	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu z wywozem i utylizacją	m ³					
d.1	0812-03	analogia						
		obmiar = 33.000 m ³						
		Razem koszty bezpośrednie:						
		Razem z narzutami:						
		Cena jednostkowa:						

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIORKOWE				
RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Kosztorys szczegółowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE						
4 d.2	KNR 2-01 0239-01 analogia	Roboty ziemne wykonywane na odkład; grunt kat. I-II obmiar = 30.000 m ³	m ³					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5 d.2	KNR 2-01 0239-03 analogia	Roboty ziemne (KORYTO) z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 15 km obmiar = 159.000 m ³	m ³					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE				
RAZEM	Uprosz- czone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Kosztorys szczegółowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		KRAWĘZNIKI I OBRZEŻA						
6 d.3	KNR 2-31 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych o wym. 35x15 cm z oporem 20x15 cm na podpce cem. piaskowej obmiar = 400.000 m	m					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7 d.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obmiar = 35.000 m	m					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

KRAWĘZNIKI I OBRZEŻA				
RAZEM	Uprosz- czone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Kosztorys szczegółowy

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		PLAC, CHODNIKI I ZJAZD						
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa ŁAMANEGO - wars-	m ²					
d.4	0115-03	stwa górna gr. 8 cm - frakcji 0-31,5 mm) obmiar = 1861.000 m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
9	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego ce-	m ²					
d.4	0111-04	mentem wykonywana mieszankami doczep- nymi - za każdy dalszy 1 cm grubości pod- budowy po zagęszczeniu 10 cm obmiar = 20.000 m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - o gru-	m ²					
d.4	0114-01	bości po zagęszczeniu 20 cm						
	analogia	obmiar = 139.000 m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
11	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z	m ²					
d.4	231 0511-03	betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na pod-						
	analogia	sypce cementowo-piaskowej z wypełnie- niem spoin obmiar = 1861.000 m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
12	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z	m ²					
d.4	231 0511-04	betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na pod-						
	analogia	sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar = 20.000 m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

PLAC, CHODNIKI I ZJAZD				
RAZEM	Uprosz- czone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS				
RAZEM	Uprosz- czone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIORKOWE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 25 cm z wywozem i utylizacją materiału	m ²		
d.1	0801-03				
	analogia				
		33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją materiału do 15 km	m		
d.1	0813-03				
	analogia				
		347	m	347.000	
				RAZEM	347.000
3	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu z wywozem i utylizacją	m ³		
d.1	0812-03				
	analogia				
		33	m ³	33.000	
				RAZEM	33.000
2		ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane na odkład; grunt kat. I-II	m ³		
d.2	0239-01				
	analogia				
		30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 2-01	Roboty ziemne (KORYTO) z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 15 km	m ³		
d.2	0239-03				
	analogia				
		159	m ³	159.000	
				RAZEM	159.000
3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych o wym. 35x15 cm z oporem 20x15 cm na podsypce cem. piaskowej	m		
d.3	0403-03				
	analogia				
		400	m	400.000	
				RAZEM	400.000
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-01				
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
4		PLAC, CHODNIKI I ZJAZD			
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa ŁAMANEGO - warstwa górna gr. 8 cm - frakcji 0-31,5 mm)	m ²		
d.4	0115-03				
		1861	m ²	1861.000	
				RAZEM	1861.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4	0111-04				
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.4	0114-01				
	analogia				
		139	m ²	139.000	
				RAZEM	139.000
11	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin	m ²		
d.4	231 0511-03				
	analogia				
		1861	m ²	1861.000	
				RAZEM	1861.000
12	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.4	231 0511-04				
	analogia				
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000